ZAKRES OPRACOWANIA
HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM ⌀25 O DŁUGOŚCI 30m, Z MIESZKIEM NA GAŚNICĘ POD ZWIADEM SZAFKA 70x90, KOLOR WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
PODŁĄCZENIE WYKONAĆ ZGODNIE Z SZAFĄ DOKUMENTACJĄ Z 2014R. POPRZEDZIĆ WYCINANIE PIONU INSTALACJI WODY HYDRANTOWEJ
SKROPLINY WŁĄCZYĆ PRZEZ SYFON MIN. 100mm
PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO PODEJŚCIA WOD-KAN
ISTNIEJĄCE PODEJŚCIE WOD-KAN
WYMIANA ISTNIEJĄCEGO HYDRANTU NA HYDRANT WEWNĘTRZNY WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM ⌀25 O DŁUGOŚCI 30m, Z MIESZKIEM NA GAŚNICĘ POD ZWIADEM SZAFKA 70x90, KOLOR WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
PODEJŚCIE DO URZĄDZENIA WYKONAĆ WG DTR
Istniejący pion KS2
Istniejący pion KS1
PROWADZIĆ POD STROPEM +2
PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO PODEJŚCIA WODY, PROWADZIĆ W SUFICIE PODWIESZANYM
ISTNIEJĄCE PODEJŚCIE WOD-KAN, PROWADZIĆ W PRZESTRZENI MONTAŻOWEJ
ISTNIEJĄCE PODEJŚCIE WOD-KAN, PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
ISTNIEJĄCE PODEJŚCIE WOD-KAN, Istniejący pion KS4
ISTNIEJĄCE PODEJŚCIE WOD-KAN, PROWADZIĆ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO
ISTNIEJĄCE PODEJŚCIE WOD-KAN
ISTNIEJĄCE PODEJŚCIE WOD-KAN
ISTNIEJĄCE PODEJŚCIE WOD-KAN